

SIGMA Tervező és Szervező KFT
6326 Harta Dózsa Gy. u. 75.
Tel/fax.: (78) 400 020 ; 06 20 911 6165

Munkaszám: S15015

Dátum: 2015. június

Gyümölcsfeldolgozó épület nyílászáróinak konszignációja

Építészeti munkarészek

Építtető: Végh-Vár KFT
Solt, Mikszáth K. u. 71.

Építési hely: Dunavecse, 0288/16 hrsz

Tervező: Helfrich Salamon
okl. építőmérnök
okl. vasbetonépítő szakmérnök
E-2-03-0184
T-T/03-0066/2016

KONSIGNÁCIÓS ADATLAP:
/Ábra a mellékelt műszaki rajzon/

	Alaprajzi jel:	A1
	Megnevezés:	bejárati kétszárnyú kapu erősített tok és szárnyszerkezettel
	Darabszám:	2 db
	Méret:	270/250
	Típusa:	Költségvetési kiírás szerint
	Anyaga:	műanyag
	Küszöb:	15 mm
	Szerelvényes vasalás	Típus vasalat, kulcsos zár, kilincs
	Csatlakozó szerkezet:	Főfal
	Beerősítési mód:	Szerelvénnyel, dűbelezéssel, purhabbal
	Megjegyzés:	A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel után kezdhető meg. A nyílászáró részletesebb kiírását a költségvetési kiírás tartalmazza. A hőszigetelés elhelyezhetősége érdekében vaktok vagy tokszélesítés készítenőd.

KONSZIGNÁCIÓS ADATLAP:
/Ábra a mellékelt műszaki rajzon/

	Alaprajzi jel:	A2
	Megnevezés:	bejárati kétszárnyú kapu erősített tok és szárnyszerkezettel
	Darabszám:	2 db
	Méret:	260/250
	Típusa:	Költségvetési kiírás szerint
	Anyaga:	műanyag
	Küszöb:	15 mm
	Szerelvényes vasalás	Típus vasalat, kulcsos zár, kilincs
	Csatlakozó szerkezet:	Főfal
	Beerősítési mód:	Szerelvénnyel, dűbelezéssel, purhabbal
	Megjegyzés:	A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel után kezdhető meg. A nyílászáró részletesebb kiírását a költségvetési kiírás tartalmazza. A hőszigetelés elhelyezhetősége érdekében vaktok vagy tokszélesítés készítenő.

KONSZIGNÁCIÓS ADATLAP:
/Ábra a mellékelt műszaki rajzon/

	Alaprajzi jel:	A3
	Megnevezés:	bejáratí egyszárnyú ajtó
	Darabszám:	3 db
	Méret:	100/210+50
	Típusa:	Költségvetési kiírás szerint
	Anyaga:	műanyag
	Küszöb:	15 mm
	Szerelvényes vasalás	Típus vasalat, kulcsos zár, kilincs
	Csatlakozó szerkezet:	Főfal
	Beerősítési mód:	Szerelvénnel, dűbelezéssel, purhabbal
	Megjegyzés:	A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel után kezdhető meg. A nyílászáró részletesebb kiírását a költségvetési kiírás tartalmazza. A hőszigetelés elhelyezhetősége érdekében vaktok vagy tokszélesítés készítenő.

KONSZIGNÁCIÓS ADATLAP:
/Ábra a mellékelt műszaki rajzon/

	Alaprajzi jel:	A4
	Megnevezés:	Egyedi méretű, hőszigetelő műanyag nyílászáró
	Darabszám:	3 db
	Hőátbocsátási tényező:	1,1 W/m ² K
	Nyílászáró névleges mérete:	Szélesség: 150 cm Magasság: 70 cm
	Falvastagság:	38 cm vtg téglafalazat
	Nyitásmód:	bukó
	Szín:	fehér
	Üvegezés:	4+16+4 low-e hőszigetelő üveg U= 1,1 w/m ² K°
	Tartozékok:	Típusvasalat , kilincs
	Megjegyzés:	A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel után kezdhető meg. A nyílászáró részletesebb kiírását a költségvetési kiírás tartalmazza. A hőszigetelés elhelyezhetősége érdekében vaktok vagy tokszélesítés készítenőd.

KONSZIGNÁCIÓS ADATLAP:
/Ábra a mellékelt műszaki rajzon/

	Alaprajzi jel:	A5
	Megnevezés:	Egyedi méretű, hőszigetelő műanyag nyílászáró
	Darabszám:	2 db
	Hőátbocsátási tényező:	1,1 W/m ² K
	Nyílászáró névleges mérete:	Szélesség: 100cm Magasság: 60 cm
	Falvastagság:	38 cm vtg téglafalazat
	Nyitásmód:	bukó
	Szín:	fehér
	Üvegezés:	4+16+4 low-e hőszigetelő üveg
	Tartozékok:	Típusvasalat , kilincs
	Megjegyzés:	A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel után kezdhető meg. A nyílászáró részletesebb kiírását a költségvetési kiírás tartalmazza. A hőszigetelés elhelyezhetősége érdekében vaktok vagy tokszélesítés készítenőd.

KONSZIGNÁCIÓS ADATLAP:
/Ábra a mellékelt műszaki rajzon/

	Alaprajzi jel:	A6
	Megnevezés:	Egyedi méretű, hőszigetelő műanyag nyílászáró
	Darabszám:	5 db
	Hőátbocsátási tényező:	1,1 W/m ² K
	Nyílászáró névleges mérete:	Szélesség: 100 cm Magasság: 150 cm
	Falvastagság:	38 cm vtg téglafalazat
	Nyitásmód:	bukó-nyíló
	Szín:	fehér
	Üvegezés:	4+16+4 low-e hőszigetelő üveg
	Tartozékok:	Típusvasalat , kilincs
	Megjegyzés:	A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel után kezdhető meg. A nyílászáró részletesebb kiírását a költségvetési kiírás tartalmazza. A hőszigetelés elhelyezhetősége érdekében vaktok vagy tokszélesítés készítenőd.

KONSZIGNÁCIÓS ADATLAP:
/Ábra a mellékelt műszaki rajzon/

Alaprajzi jel:	A7	
Megnevezés:	Egyedi méretű, hőszigetelő műanyag nyílászáró	
Darabszám:	7 db	
Hőátbocsátási tényező:	1,1 W/m ² K	
Nyílászáró névleges mérete:	Szélesség: 150 cm	Magasság: 150 cm
Falvastagság:	38 cm vtg téglafalazat	
Nyitásmód:	nem nyitható	
Szín:	fehér	
Üvegezés:	4+16+4 low-e hőszigetelő üveg	
Tartozékok:		
Megjegyzés:	A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel után kezdhető meg. A nyílászáró részletesebb kiírását a költségvetési kiírás tartalmazza. A hőszigetelés elhelyezhetősége érdekében vaktok vagy tokszélesítés készítenőd.	

KONSZIGNÁCIÓS ADATLAP:
/Ábra a mellékelt műszaki rajzon/

	Alaprajzi jel:	A8
	Megnevezés:	Egyedi méretű, hőszigetelő műanyag nyílászáró
	Darabszám:	3 db
	Hőátbocsátási tényező:	1,1 W/m ² K
	Nyílászáró névleges mérete:	Szélesség: Magasság: 120 cm 150 cm
	Falvastagság:	38 cm vtg téglafalazat
	Nyitásmód:	nem nyitható
	Szín:	fehér
	Üvegezés:	4+16+4 low-e hőszigetelő üveg
	Tartozékok:	
	Megjegyzés:	A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel után kezdhető meg. A nyílászáró részletesebb kiírását a költségvetési kiírás tartalmazza. A hőszigetelés elhelyezhetősége érdekében vaktok vagy tokszélesítés készítenőd.

KONSZIGNÁCIÓS ADATLAP:
/Ábra a mellékelt műszaki rajzon/

	Alaprajzi jel:	A9
	Megnevezés:	Egyedi méretű, hőszigetelő műanyag nyílászáró
	Darabszám:	2 db
	Hőátbocsátási tényező:	1,1 W/m ² K
	Nyílászáró névleges mérete:	Szélesség: Magasság: 60 cm 60 cm
	Falvastagság:	38 cm vtg téglafalazat
	Nyitásmód:	bokó-nyíló
	Szín:	fehér
	Üvegezés:	4+16+4 low-e hőszigetelő üveg
	Tartozékok:	Típusvasalat , kilincs
	Megjegyzés:	A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel után kezdhető meg. A nyílászáró részletesebb kiírását a költségvetési kiírás tartalmazza. A hőszigetelés elhelyezhetősége érdekében vaktok vagy tokszélesítés készítenőd.

KONSZIGNÁCIÓS ADATLAP:

/Ábra a mellékelt műszaki rajzon/

	Alaprajzi jel:	B1.
	Megnevezés:	kétszárnyú belső ajtó erősített tok és szárnyszerkezettel
	Darabszám:	6 db
	Méret:	200/240
	Típusa:	Költségvetési kiírás szerint
	Anyaga:	műanyag
	Küszöb:	15 mm
	Szerelvényes vasalás	Típus vasalat, kulcsos zár, kilincs
	Csatlakozó szerkezet:	Főfal, válaszfal
	Beerősítési mód:	Szerelvénnyel, dűbelezéssel, purhabbal
	Megjegyzés:	A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel után kezdhető meg.

KONSZIGNÁCIÓS ADATLAP:
/Ábra a mellékelt műszaki rajzon/

	Alaprajzi jel:	B2.
	Megnevezés:	belső ajtó
	Darabszám:	8 db
	Méret:	90/210
	Típusa:	Költségvetési kiírás szerint
	Anyaga:	műanyag
	Küszöb:	15 mm
	Szerelvényes vasalás	Típus vasalat, kulcsos zár, kilincs
	Csatlakozó szerkezet:	Főfal, válaszfal
	Beerősítési mód:	Szerelvénnyel, dűbelezéssel, purhabbal
	Megjegyzés:	A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel után kezdhető meg.

KONSZIGNÁCIÓS ADATLAP:
/Ábra a mellékelt műszaki rajzon/

	Alaprajzi jel:	B3.
	Megnevezés:	belső ajtó
	Darabszám:	11 db
	Méret:	100/210
	Típusa:	Költségvetési kiírás szerint
	Anyaga:	műanyag
	Küszöb:	15 mm
	Szerelvényes vasalás	Típus vasalat, kulcsos zár, kilincs
	Csatlakozó szerkezet:	Főfal, válaszfal
	Beerősítési mód:	Szerelvénnyel, dűbelezéssel, purhabbal
	Megjegyzés:	A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel után kezdhető meg.

KONSZIGNÁCIÓS ADATLAP:
/Ábra a mellékelt műszaki rajzon/

	Alaprajzi jel:	B4.
	Megnevezés:	belső ajtó
	Darabszám:	12 db
	Méret:	75/210
	Típusa:	Költségvetési kiírás szerint
	Anyaga:	műanyag
	Küszöb:	15 mm
	Szerelvényes vasalás	Típus vasalat, kulcsos zár, kilincs
	Csatlakozó szerkezet:	Főfal, válaszfal
	Beerősítési mód:	Szerelvénnyel, dűbelezéssel, purhabbal
	Megjegyzés:	A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel után kezdhető meg.

KONSZIGNÁCIÓS ADATLAP:
/Ábra a mellékelt műszaki rajzon/

	Alaprajzi jel:	B5
	Megnevezés:	Egyedi méretű, hőszigetelő műanyag nyílászáró
	Darabszám:	4 db
	Hőátbocsátási tényező:	1,1 W/m ² K
	Nyílászáró névleges mérete:	Szélesség: 170cm Magasság: 150 cm
	Falvastagság:	38 cm vtg téglafalazat
	Nyitásmód:	
	Szín:	fehér
	Üvegezés:	4+16+4 low-e hőszigetelő üveg
	Tartozékok:	
	Megjegyzés:	A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel után kezdhető meg. A nyílászáró részletesebb kiírását a költségvetési kiírás tartalmazza.

KONSZIGNÁCIÓS ADATLAP:
/Ábra a mellékelt műszaki rajzon/

	Alaprajzi jel:	B6
	Megnevezés:	Egyedi méretű, hőszigetelő műanyag nyílászáró
	Darabszám:	3 db
	Hőátbocsátási tényező:	1,1 W/m ² K
	Nyílászáró névleges mérete:	Szélesség: 170cm Magasság: 120 cm
	Falvastagság:	20 cm vtg téglafalazat
	Nyitásmód:	
	Szín:	fehér
	Üvegezés:	4+16+4 low-e hőszigetelő üveg
	Tartozékok:	
	Megjegyzés:	A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel után kezdhető meg. A nyílászáró részletesebb kiírását a költségvetési kiírás tartalmazza.

KONSZIGNÁCIÓS ADATLAP:
/Ábra a mellékelt műszaki rajzon/

	Alaprajzi jel:	B7
	Megnevezés:	Egyedi méretű, hőszigetelő műanyag nyílászáró
	Darabszám:	3 db
	Hőátbocsátási tényező:	1,1 W/m ² K
	Nyílászáró névleges mérete:	Szélesség: 260cm Magasság: 120 cm
	Falvastagság:	20 cm vtg téglafalazat
	Nyitásmód:	
	Szín:	fehér
	Üvegezés:	4+16+4 low-e hőszigetelő üveg
	Tartozékok:	
	Megjegyzés:	A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel után kezdhető meg. A nyílászáró részletesebb kiírását a költségvetési kiírás tartalmazza.

KONSZIGNÁCIÓS ADATLAP:
/Ábra a mellékelt műszaki rajzon/

	Alaprajzi jel:	B8
	Megnevezés:	Egyedi méretű, hőszigetelő műanyag nyílászáró
	Darabszám:	1 db
	Hőátbocsátási tényező:	1,1 W/m ² K
	Nyílászáró névleges mérete:	Szélesség: 90cm Magasság: 120 cm
	Falvastagság:	20 cm vtg téglafalazat
	Nyitásmód:	
	Szín:	fehér
	Üvegezés:	4+16+4 low-e hőszigetelő üveg
	Tartozékok:	
	Megjegyzés:	A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel után kezdhető meg. A nyílászáró részletesebb kiírását a költségvetési kiírás tartalmazza.